



ООО «Грибановский машиностроительный завод»
Воронежская обл., Грибановский р-он , п.г.т. Грибановский,
ул. Машзаводская, 11. Тел/факс: (47354) 6-60-38, 6-52-54, 6-20-46
E-mail: bacdy@vmail.ru, gmzavod@inbox.ru. www.g-m-z.ru

БЛАНК ЗАКАЗА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

Назначение: отопление, горячее водоснабжение, кондиционирование, использование в технологическом процессе, другое (нужное подчеркнуть).

Наименование	Греющая сторона	Нагреваемая сторона
Среда		
Тепловая нагрузка		
Температура начальная		
Температура конечная		
Допустимые потери напора		
Макс. Исп/рабочее давление		
Макс. Рабочая температура		
Объемный расход		

Для расчета двухступенчатой смешанной схемы необходимо указать (в режиме точки излома температурного графика) параметры сетевой воды после отопительного теплообменника(элеватора).

Расход Температура

Тип теплообменника: паяный разборный полуразборный

Материальное исполнение:

Достоверность предоставленных данных подтверждаю

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Место печати